

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на вибропресовани бетонови изделия –
тротоарни плочи, тротоарни павета, градински и алейни бордюри, бетонови паркинг
елементи

Всички изделия трябва да отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбата по чл.7 от закона, на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Всяка доставка на изделие трябва да е придружена с декларация по чл.4, ал.1, т.1/т.2 или ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015г.

1. Тротоарни плочи

1.1. Бетоновите тротоарни плочи трябва бъдат произведени във вибропресовани инсталации за тротоарни изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1339:2005/АС:2006 или еквивалентен:

- якост на разцепване и огъване (клас - 3, маркировка - U);
- устойчивост на замразяване - размразяване с противообледяващи соли, kg/m^2 (клас – 3, маркировка – D);
- устойчивост на изтриване, $\text{mm}^3/5000 \text{ mm}^2$ (клас – 4, маркировка – I);
- абсорбация на вода, % (клас – 2, маркировка – B)

1.2. Доставката на бетоновите тротоарни плочи трябва да е придружена с декларация по чл.4, ал.1, т.1/т.2 или ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015г.

2. Тротоарни павета

2.1. Бетоновите тротоарни павета трябва бъдат произведени във вибропресовани инсталации за тротоарни изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1339:2006 или еквивалентен:

- якост на разцепване и огъване (клас - 3, маркировка - U);
- устойчивост на замразяване - размразяване с противообледяващи соли, kg/m^2 (клас – 3, маркировка – D);
- устойчивост на изтриване, $\text{mm}^3/5000 \text{ mm}^2$ (клас – 4, маркировка – I);
- абсорбация на вода, % (клас – 2, маркировка – B)

2.2. Доставката на бетоновите тротоарни павета трябва да е придружена с декларация по чл.4, ал.1, т.1/т.2 или ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015г.

2.3. При транспортирането на елементите те трябва да се нареждат и укрепват така, че да се избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство

3. Градински и алеини бордюри

3.1. Бетоните бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/АС:2006 или еквивалентен.

3.2. Доставка на бетоните бордюри трябва да е придружена с декларация по чл.4, ал.1, т.1/т.2 или ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015г.

3.3. Производството на бетоните бордюри да се извършва в условията на постоянен лабораторен производствен контрол.

3.4. При транспортирането на елементите те трябва да се нареждат и укрепват така, че да се избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство.

4. Бетонен паркинг елемент

4.1. Бетоните паркинг елементи трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/АС:2006 или еквивалентен.

3.2. Доставка на бетоните паркинг елементи трябва да е придружена с декларация по чл.4, ал.1, т.1/т.2 или ал.3 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015г.

3.3. Производството на бетоните паркинг елементи да се извършва в условията на постоянен лабораторен производствен контрол.

3.4. При транспортирането на елементите те трябва да се нареждат и укрепват така, че да се избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство.

Плащането се извършва след доставката на съответното изделие, по цените на отделните позиции, посочени в ценовите предложения към съответната позиция, съгласно тази част на Техническата спецификация.

Изготвил:...

/инж. К. К. К./

Заличени данни на
осн. чл.2 от ЗЗЛД